

PS2-100 AHRP-14S

Sistema de bomba inmersa para pozos de 3,5"

Características del sistema

Altura	max. 27 m
Flujo	max. 1,9 m³/h

Datos técnicos

Controlador PS2-100

- Controlar y supervisar
- Entradas de control para protección contra operación en seco, control remoto, etc.
- Protegido contra polaridad reversa, sobre carga y temperatura execiva
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrado
- Incl. MC4 to XT-60 adaptor cable / 0,5m of 4mm² PV cable

Potencia	max. 0,15 kW
Voltaje de entrada	max. 50 V
Óptimo Vmp**	> 34 V
Corriente motor	max. 6,0 A
Eficiencia	max. 98 %
Temp. del ambiente	-40...50 °C
Grado de protección	IP68



Motor ECDRIVE 100-AHR-S

- Incl. 15m of 3x 2, 5 mm² plugged motor cable
- Motor CD sin escobillas - libre de mantenimiento
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304
- Sin elementos electrónicos en el motor

Potencia nominal	0,15 kW
Eficiencia	max. 83 %
Revoluciones motor	700...2.500 rpm
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP68
Inmersión	max. 50 m

Cabeza de bomba PE AHRP-14S***

- Materiales Premium: PPS
 - Bomba helicoidal
- | | |
|------------|-----------|
| Eficiencia | max. 58 % |
|------------|-----------|

Unidad de bomba PU100 AHRP-14S (Motor, Cabeza de bomba)

Diámetro de perforación	min. 3,5 in
Temperatura del agua	max. 50 °C

Normas



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada para este producto familiar. Los productos son ordenados con la aprobaciones específicas que el mercado requiera.

**Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

***Especificar rango de temperatura por orden




PS2-100 AHRP-14S

Sistema de bomba inmersa para pozos de 3,5"

Plantilla de datos de la bomba


Vmp* > 34 V



Dimensiones y pesos


Controlador

H = 115 mm
H1 = 101 mm
H2 = 11 mm
W1 = 122 mm
W2 = 100 mm
W3 = 80 mm
D1 = 29 mm
D2 = 20 mm



Unidad de bomba

A = 455 mm
B = 165 mm
C = 290 mm
D = 88 mm
S = 1 in



Peso neto

Controlador	0,70 kg
Unidad de bomba	5,4 kg
Motor	4,5 kg
Cabeza de bomba	0,90 kg

*Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

BERNT LORENTZ GmbH
Siebenstuecken 24, 24558 Henstedt-Ulzburg,
Germany, Tel +49 (0)4193 8806-700, www.lorentz.de



Creado por LORENTZ COMPASS 3.1.0.213

Todas las especificaciones e información están dadas con buenas intenciones. Los errores son posibles y los productos pueden estar sujetos a cambios sin ninguna notificación. Las fotografías pueden diferir de los productos actuales dependiendo de los requerimientos y regularizaciones del mercado local.

Sun. Water. Life.