

PESAJE INTELIGENTE

Barras de Carga Serie HD5T

Serie HD- Barras de carga reforzadas

Las nuevas barras de carga HD5T de True-Test están diseñadas para ser resistentes, confiables y fáciles de instalar debajo de cualquier brete de contención animal. La

simplicidad de diseño significa que pueden instalarse de manera fácil sin necesidad de ayuda.

Con una capacidad adecuada para los bretes de contención de ganado más pesados, los clientes obtendrán un rendimiento sobresaliente con la mejor instalación de pesaje para sus animales. Ideal para uso en feedlots y en faenas con bovinos donde suele haber grandes cargas y alta frecuencia de uso.



Características y beneficios

Extremadamente fácil de instalar

Simplemente atorníllelo al brete de contención y luego atorníllelo a la superficie de hormigón nivelada

Más capacidad

Con una capacidad de 5000 kg y 1010 mm de longitud, las barras de carga de trabajo pesado son adecuadas para instalarse debajo de los bretes de contención de ganado más pesados.

Celda de carga sellada

Protege la celda de carga contra el daño causado por la humedad lo que permite que las barras de carga permanezcan afuera debajo de la zona de presión.

Resistente a la corrosión

La estructura de acero galvanizado permite que las Barras de carga HD5T puedan soportar los entornos agrícolas más duros.

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTOS

Fuerte

Los cables TPR/PVC para trabajo pesado son una característica estándar, lo cual minimiza la posibilidad de algún daño en los cables.

Especificaciones	
Capacidad total	2 barras de carga HD5T = 5000 kg (11.000 lb)
Sensibilidad	1,25 mV/V
Longitud nominal total	1010 mm
Peso (del par)	36 kg
Ancho de la sección transversal de la barra	75 mm
Altura total	110 mm
Longitud del cable	5 m
Solución de base con las balanzas Tru-Test	2 barras de carga HD5T = 0,5 kg
Precisión	+/- 1 % o 2 resoluciones, lo que sea mayor