Aspersor Ambo (1 1/2")



(1 ½")

*Sectorial 30°



(1 ½")

*Circular 30°

Aspersor de media capacidad: Con funcionamiento circular y por sectores. Esta provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

U	P	G	Q		○ Dati relativi ad 1 irrigatore *Values for a single sprinkler* Données pour 1 arros. tout seul *Datos para cada rociador* technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato *Square pattern* Arroseur en carré *Aspersores en cuadrado* Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo *Triangular pattern* Arroseur en triangle *Aspersores en triángulo* Rechteckposition			
Diametro ugello *Nozzle diameter* Diamètre de la buse *Diámetro de la tobera* Durchmesser der Hauptdüse	Pressione *Pressure* Pression *Presiòn* Wasserdruck im Beregner	Gittata *Jet length* Portée *Chorro* Tragweite	Portata *Capacity* Débit *Capacidad* Kapazität		S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermege pro Stunde	D sull'ala piovana *Distance of the sprinklers on the pipeline* Distance des arroseurs sur la conduite de pluie *Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia* max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde	D sull'ala piovana *Distance of thesprinklers on the pipeline* Distance des arroseurs sur la conduite de pluie *Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia* max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	D_1 ali piovane contigue *Distance between 2 contiguous pipelines* Distance entre 2 conduites de pluie *Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas* max. Distanz zwischen zwei nebeneinander-liegenden Rohren	S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde
mm	atm	m	l/m	m^3/h	m^2	mm/h	m^2	m^2	mm/h	m	m	m^2	mm/h
7 8	1,5	16	86	5,1	804	6,3	22	484	10,5	27	24	648	7,9
	2,0	17,5	99	5,9	962	6,1	24	576	10,2	30	26	780	7,5
	3,0	19,5	121	7,2	1194	6,0	27	729	9,9	33	29	957	7,5
	4,0	21	140	8,4	1384	6,0	29	841	9,9	36	31	1116	7,5
7 10	2,0	18	130	7,8	1017	7,6	25	625	12,4	31	27	837	9,3
	3,0	18	159	9,5	1384	6,9	29	841	11,3	36	31	1116	8,5
	4,0	20	184	11,0	1662	6,6	32	1024	10,7	39	34	1326	8,3
	5,0	21,5	207	12,4	1884	6,5	34	1156	10,7	42	36	1512	8,2
7 12	2,0	19	169	10,1	1194	8,5	27	729	13,8	33	29	957	10,5
	3,0	21	207	12,4	1520	8,1	31	961	12,9	38	33	1254	9,9
	4,0	22,5	239	14,3	1962	7,3	35	1225	11,7	43	37	1591	9,0
	5,0	23,5	269	16,1	2374	6,8	38	1444	11,1	47	41	1927	8,3
7 14	2,0	21	215	12,9	1319	9,8	29	841	15,3	35	30	1050	12,3
	3,0	23,5	264	15,8	1734	9,1	33	1089	14,5	40	35	1400	11,3
	4,0	26	305	18,3	2123	8,6	36	1296	14,1	44	39	1716	10,6
	5,0	28	342	20,5	2550	8,0	40	1600	12,8	49	42	2058	10,0
7 16	2,0	22,5	267	16,0	1384	11,5	29	841	19,0	36	31	1116	14,3
	3,0	24	328	19,6	1809	10,8	33	1089	18,0	41	36	1476	13,2
	4,0	27	379	22,7	2205	10,3	37	1369	16,6	45	39	1755	12,9
	5,0	29	414	24,8	2640	9,4	41	1681	14,7	50	43	2150	11,5

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl