Aspersor Hidra



*Sectorial 25° (1 1/2")



*Circular 25° (1 1/2")

Aspersor de media capacidad: con funcionamiento circular y con sectores a regulación. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus caracteristicas sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene para tierras de cualquier.

U	P	G	Q		○ Dati relativi ad 1 irrigatore *Values for a single sprinkler* Données pour 1 arros. tout seul *Datos para cada rociador* technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato *Square pattern* Arroseur en carré *Aspersores en cuadrado* Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo *Triangular pattern* Arroseur en triangle *Aspersores en triángulo* Rechteckposition			
Diametro ugello *Nozzle diameter* Diamètre de la buse *Diámetro de la tobera* Durchmesser der Hauptdüse	Pressione *Pressure* Pression *Presión* Wasserdruck im Beregner	Gittata *Jet length* Portée *Chorro* Tragweite	Portata *Capacity* Débit *Capacidad* Kapazität		S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermege pro Stunde	D sull'ala piovana *Distance of the sprinklers on the pipeline* Distance des arroseurs sur la conduite de pluie *Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia* max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde	D sull'ala piovana *Distance of thesprinklers on the pipeline* Distance des arroseurs sur la conduite de pluie *Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia* max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	D_1 ali piovane contigue *Distance between 2 contiguous pipelines* Distance entre 2 conduites de pluie *Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas* max. Distanz zwischen zwei nebeneinander-liegenden Rohren	S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde
mm	atm	m	l/m	m³/h	m²	mm/h	m²	m²	mm/h	m	m	m²	mm/h
10 5	2	18	110	6,6	1017	6,5	25	625	10,5	31	27	837	7,8
	3	20,5	135	8,1	1319	6,1	29	841	9,6	35	31	1085	7,4
	4	23,5	157	9,4	1734	5,4	33	1089	8,6	40	35	1400	6,7
	5	26	175	10,5	2122	4,9	36	1296	8,1	45	39	1755	5,9
12 5	2	20	152	9,1	1256	7,2	28	784	12,1	34	30	1020	8,9
	3	24	182	10,9	1809	6,0	33	1089	10,0	41	36	1476	7,4
	4	27	211	12,6	2289	5,5	38	1444	8,8	46	40	1840	6,9
	5	30	236	14,1	2826	5,2	42	1764	8,0	52	45	2340	6,1
14 5	2	21	195	11,7	1384	8,4	29	841	13,9	36	31	1116	10,5
	3	25	239	14,3	1962	7,3	35	1225	11,7	43	37	1591	9,0
	4	29	277	16,6	2640	6,3	41	1681	10,0	50	43	2150	7,8
	5	31	309	18,5	3017	6,1	43	1849	10,0	53	46	2438	7,6
16 5	2	22	247	14,8	1519	9,7	31	961	15,4	38	33	1254	11,8
	3	26	303	18,2	2123	8,6	36	1296	14,0	44	39	1716	10,6
	4	30	351	21,0	2826	7,5	42	1764	11,9	52	45	2340	9,0
	5	33	391	23,4	3419	6,9	46	2116	11,0	57	49	2793	8,4
18 5	3	28	378	22,7	2461	9,2	39	1521	14,9	48	42	2016	11,2
	4	31	436	26,2	3017	8,7	43	1849	14,1	53	46	2438	10,7
	5	34	487	29,2	3629	8,1	48	2304	12,7	59	51	3009	9,7
	6	36	533	31,9	4069	7,9	51	2601	12,3	62	54	3348	9,5
20 5	3	28,5	460	27,6	2550	10,8	40	1600	17,2	49	43	2107	13,0
	4	32	532	31,9	3215	9,9	45	2025	15,7	55	48	2640	12,0
	5	34,5	594	35,6	3737	9,5	49	2401	14,8	59	51	3009	11,8
	6	36,5	651	39,0	4183	9,3	52	2704	14,4	63	54	3404	11,4

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl