

Aspersor Jolly



*Sectorial 30°



*Circular 30°

Aspersor de media capacidad: Con funcionamiento circular y con sectores a regulación. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

U Diametro ugello <i>Nozzle</i> <i>diameter</i> Diamètre de la buse <i>Diámetro</i> <i>de la tobera</i> Durchmesser der Hauptdüse	P Pressione <i>Pressure</i> Pression <i>Wasserdruck</i> im Beregner <i>Presión</i> <i>Chorro</i> Tragweite	G Gittata <i>Jet length</i> Portée <i>Chorro</i> Tragweite	Q Portata <i>Capacity</i> Débit <i>Capacidad</i> Kapazität	○ Dati relativi ad 1 irrigatore <i>Values for a single sprinkler</i> Données pour 1 arros. tout seul <i>Datos para cada rociador</i> technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato <i>Square pattern</i> Arroseur en carré <i>Aspersores en cuadrado</i> Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo <i>Triangular pattern</i> Arroseur en triangle <i>Aspersores en triángulo</i> Rechteckposition				
				S Superficie irrigata <i>Irrigated</i> <i>area</i> Surface arrosée <i>Superficie</i> <i>irrigada</i> Beregnete Fläche	I Intensità oraria <i>Rainfall</i> <i>per hour</i> Pluviométrie horaire <i>Intensidad</i> <i>horaria</i> Wassermenge pro Stunde	D sull'ala piovana <i>Distance of the</i> <i>sprinklers on the</i> <i>pipeline</i> Distance des arroseurs sur la conduite de pluie <i>Distancia de los</i> <i>aspersores sobre</i> <i>el ala de lluvia</i> max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	S Superficie irrigata <i>Irrigated</i> <i>area</i> Surface arrosée <i>Superficie</i> <i>irrigada</i> Beregnete Fläche	I Intensità oraria <i>Rainfall</i> <i>per hour</i> Pluviométrie horaire <i>Intensidad</i> <i>horaria</i> Wassermenge pro Stunde	D sull'ala piovana <i>Distance of</i> <i>thesprinklers on</i> <i>the pipeline</i> Distance des arroseurs sur la conduite de pluie <i>Distancia de los</i> <i>aspersores sobre</i> <i>el ala de lluvia</i> max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	D ₁ ali piovane contigue <i>Distance between</i> <i>2 contiguous</i> <i>pipelines</i> Distance entre 2 conduites de pluie <i>Distancia entre 2</i> <i>alas de lluvia</i> <i>contiguas</i> max. Distanz zwischen zwei nebeneinander- legenden Rohren	S Superficie irrigata <i>Irrigated</i> <i>area</i> Surface arrosée <i>Superficie</i> <i>irrigada</i> Beregnete Fläche	I Intensità oraria <i>Rainfall</i> <i>per hour</i> Pluviométrie horaire <i>Intensidad</i> <i>horaria</i> Wassermenge pro Stunde	
mm	atm	m	l/m	m ³ /h	m ²	m ²	m ²	mm/h	m	m	m ²	mm/h	
8	1,5	16,5	62	3,7	855	4,3	23	529	7,0	28	24	672	5,5
	2,0	17,5	71	4,2	962	4,4	24	576	7,3	30	26	780	5,4
	3,0	19,5	87	5,2	1194	4,3	27	729	7,1	33	29	957	5,4
	4,0	21	100	6,0	1384	4,3	29	841	7,1	36	31	1116	5,4
9	1,5	17	76	4,5	908	4,9	24	576	7,8	29	25	725	6,2
	2,0	18	88	5,3	1017	5,2	25	625	8,5	31	27	837	6,3
	3,0	20	107	6,4	1256	5,0	28	784	8,2	34	30	1020	6,3
	4,0	21,5	124	7,4	1451	5,0	30	900	8,2	37	32	1184	6,2
10	2,0	19	106	6,4	1134	5,6	26	676	9,5	32	28	896	7,1
	3,0	21	130	7,8	1384	5,6	29	841	9,3	36	31	1116	7,0
	4,0	22,5	151	9,0	1590	5,7	32	1024	8,8	39	34	1326	6,8
	5,0	23,5	170	10,2	1734	5,9	33	1089	9,3	40	35	1400	7,3
12	2,0	21	149	8,9	1384	6,4	29	841	10,6	36	31	1116	8,0
	3,0	23,5	182	10,9	1734	6,3	33	1089	10,0	40	35	1400	7,8
	4,0	26	211	12,6	2123	5,9	36	1296	9,7	44	39	1716	7,3
	5,0	28	236	14,2	2461	5,8	39	1521	9,3	48	42	2016	7,0
14	2,0	22,5	197	11,8	1590	7,4	32	1024	11,5	39	34	1326	8,9
	3,0	24	241	14,4	1809	7,9	33	1089	13,2	41	36	1476	9,7
	4,0	27	278	16,7	2289	7,2	38	1444	11,6	46	40	1840	9,1
	5,0	29	311	18,6	2640	7,0	40	1600	11,6	50	43	2150	8,6

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812,
Providencia, Santiago.

Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aittec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961,
Quinta Normal, Santiago.

Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.

Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aittec.cl