ASPERSOR CIRCULAR
PERROT ZM22 1 1/2"



Aspersor para riego de huertos, cultivos agrícolas, praderas y plantas forrajeras. Ofrece una distribución uniforme del agua y un funcionamiento adecuado en aplicaciones de media/alta presión.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de aspersor	Aspersor de impacto
Materiales	Latón, acero inoxidable, plástico técnico y aluminio fundido
Tipo de riego	Circular
Conexión	Rosca macho de 1½"
Diámetro de boquilla estándar	10 mm
Presión de operación	3–7 bar
Ángulo de trayectoria	22°

DIMENSIONES

Longitud	0,28 m
Ancho	0,25 m
Altura	0,05 m
Volumen	3,5 dm³
Peso	0,89 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Boquilla (mm)	Presión (bar)	Alcance (m)	Caudal (L/min)	Caudal (m³/h)	Superficie irrigada (m²)	Intensidad (mm/h)
10	3	23,2	103	6,16	1.691	3,64
	4	25	119	7,12	1.963	3,63
	5	27,7	133	7,95	2.411	3,3
	6	29,8	145	8,71	2.790	3,12
	7	30,7	157	9,41	2.961	3,18
12	3	24,7	148	8,87	1.917	4,63
	4	26,8	171	10,25	2.256	4,54
	5	29,4	191	11,46	2.715	4,22
	6	31,2	209	12,55	3.058	4,1
	7	32,1	226	13,55	3.237	4,19
14	3	25,9	201	12,08	2.107	5,73
	4	28,2	233	13,95	2.498	5,58
	5	30,9	260	15,59	3.000	5,2
	6	32,7	285	17,08	3.359	5,08
	7	33,6	308	18,45	3.547	5,2
16	3	26,7	263	15,77	2.240	7,04
	4	29,2	304	18,21	2.679	6,8
	5	32,2	339	20,36	3.257	6,25
	6	33,8	372	22,31	3.589	6,22
	7	34,5	402	24,1	3.739	6,45

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl