ASPERSOR ANTIHELADAS CIRCULAR
PERROT ZS30 3/4"

Aspersor diseñado para el riego agrícola y la protección de cultivos contra heladas. Su construcción incorpora un capuchón protector para evitar el bloqueo del mecanismo de retorno por acumulación de hielo.



CARACTERÍSTICAS

Tipo de aspersor	Aspersor de impacto
Materiales	Latón, acero inoxidable y plástico técnico resistente
Conexión	Rosca macho ¾"
Diámetro de boquilla estándar	3,5 mm
Presión de operación	2,5–4,5 bar
Ángulo de trayectoria	30°
Temperatura de funcionamiento.	Hasta −10 °C

DIMENSIONES

Longitud	0,07 m
Ancho	0,23 m
Altura	0,25 m
Volumen	4,02 dm³
Peso	1.06 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Boquilla (mm)	Presión (bar)	Alcance (m)	Caudal (L/min)	Caudal (m³/h)	Superficie (m²)	Intensidad (mm/h)
4	2,5	13,9	15	0,9	607	1,48
	3	14,5	17	0,99	661	1,5
	3,5	15,1	18	1,06	716	1,48
	4	15,4	19	1,14	745	1,53
	4,5	15,6	20	1,21	765	1,58
4,5	2,5	14,9	19	1,14	697	1,64
	3	15,3	21	1,25	735	1,7
	3,5	15,6	23	1,35	765	1,76
	4	15,8	24	1,44	784	1,84
	4,5	16	26	1,53	804	1,9
4,8	2,5	15,2	22	1,3	726	1,79
	3	15,5	24	1,42	755	1,88
	3,5	15,8	26	1,53	784	1,95
	4	16	27	1,64	804	2,04
	4,5	16,2	29	1,74	824	2,11
5,2	2,5	15,3	25	1,52	735	2,07
	3	15,6	28	1,67	765	2,18
	3,5	15,9	30	1,8	794	2,27
	4	16,2	32	1,92	824	2,33
	4,5	16,3	34	2,04	835	2,44

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl