ASPERSOR SECTORIAL
SIME EXPLORER

Cañón de riego de impacto de alto caudal, con funcionamiento circular y sectorial, retorno lento y ángulo de trayectoria de 25°. Diseñado para enrolladores de riego y aplicaciones agrícolas.



CARACTERÍSTICAS

Tipo de aspersor	Aspersor de impacto de alto caudal
Materiales	Flange aluminio
Tipo de riego	Sectorial
Conexión	Brida de 78 × 130 mm, con seis orificios
Diámetro de boquilla estándar	0,022–0,042 m
Presión de operación	3–8 bar
Ángulo de trayectoria	25°

DIMENSIONES

Longitud	1,05 m
Ancho	0,30 m
Altura	0,27 m
Volumen	0,085 m³
Peso	11,2 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Boquilla	Presión	Caudal	Alcance
22 mm	3 bar	31,32 m³/h	40 m
24 mm	4 bar	43,20 m³/h	46 m
28 mm	5 bar	65,76 m³/h	54 m
30 mm	6 bar	82,86 m³/h	60 m
34 mm	7 bar	114,78 m³/h	68 m
40 mm	8 bar	170,04 m³/h	78 m

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl