ASPERSOR SECTORIAL
SIME GEMINI 2
VELOCIDADES



Cañón de riego de turbina y alto caudal, con rotación circular o sectorial y caja de engranajes de dos velocidades. Permite seleccionar una rotación rápida para cultivos delicados o recién nacidos y una rotación lenta para cultivos normales

CARACTERÍSTICAS

Tipo de aspersor	Cañón de riego de turbina y alto caudal.
Materiales	Aluminio
Tipo de riego	Circular y sectorial
Conexión	brida de 6 orificios
Diámetro de boquillas	26 mm - 28 mm - 30 mm
Presión de operación	4–9 bar.
Ángulo de trayectoria	25°

DIMENSIONES

Longitud	1,3 m
Ancho	0,27 m
Altura	0,3 m
Volumen	0,105 m
Peso	25,5kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Boquilla	Presión (bar)	Alcance (m)	Caudal (m³/h)	Caudal (L/min)
26 mm	4	49,5	56	933
	5	53,5	62,5	1.042
	6	58	68,6	1.143
	7	60	74	1.233
28 mm	4	51	64,9	1.082
	5	55	72,5	1.209
	6	59	79,5	1.325
	7	62	85,8	1.430
30 mm	4	52,5	73,7	1.228
	5	56,5	82,4	1.373
	6	60	90,2	1.504
	7	64	97,4	1.623

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl