



***Sectorial ZE30W 30° (1")**



***Circular ZE30 30° (1")**

CARACTERÍSTICAS:

- Material: latón, acero inoxidable, materiales sintéticos, aluminio fundido acero galvanizado.
- Aspersor de círculo parcial con muelle basculante conmutable para uso opcional como de círculo completo y parcial.
- Con tapa de protección del muelle.
- Con tornillo deflector de pulverización para variar el alcance y pulverización.

ÁREAS DE APLICACIÓN: Agricultura, fruticultura, horticultura

ESPECIFICACIONES:

Alcance 14,0 - 21,8 m 1,25
Caudal - 4,61 m³/h 3,0 -
Presión 7,0 bar

Tamaño de las boquillas 4,5 - 7,0 mm
Boquillas 1 boquilla
Trayectoria 30°
Entrada 1" macho

VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Dimensiones			
		A	B	C	D
ZE 30	Aspersor de círculo completo	183 mm	176 mm	4,5 mm a 7,0 mm	1" macho
ZE 30 W	Aspersor de círculo parcial	183 mm	176 mm	4,5 mm a 7,0 mm	1" macho

DISPOSICIÓN DE LOS ASPERSORES

		
Distancia entre aspersores	15 m x 13 m a 24 m x 18 m	12 m x 12 m a 18 m x 18 m
Densidad de riego*	6,4 mm a 10,7 mm	8,7 mm a 14,2 mm

* Para un riego completo

ASPELOR DE CÍRCULO COMPLETO Y PARCIAL

Presión de trabajo	Boquilla 4,5 mm		Boquilla 5,0 mm*		Boquilla 6,0 mm		Boquilla 7,0 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
3,0 bar	1,25	14,0	1,54	14,8	2,22	16,7	3,02	17,8
4,0 bar	1,44	15,0	1,78	15,8	2,56	17,8	3,49	18,8
5,0 bar	1,61	15,5	1,99	16,5	2,86	18,6	4,09	19,8
6,0 bar	1,76	16,0	2,18	17,2	3,14	19,4	4,44	20,8
7,0 bar	1,91	16,5	2,35	17,9	3,39	20,2	4,61	21,8

* Boquilla estándar de fábrica