MANGUERA
ARIZONA SUPERELASTIC

ORIGEN: ITALIA

Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido, diseñada para aspiración e impulsión de agua en aplicaciones agrícolas, industriales y de limpieza.



USOS Y BENEFICIOS

- Descarga e impulsión de agua en sistemas de riego.
- Aspiración de agua en instalaciones agrícolas.
- Limpieza por aspiración de alcantarillas, pozos negros y fosas sépticas.
- Flexible para distintas tareas de conducción y succión.

CARACTERÍSTICAS

- Pared gris plata con espiral exterior verde.
- Manguera de PVC blando con espiral de PVC rígido.
- Temperatura de servicio: -23 °C a +60 °C.
- Radio de curvatura según diámetro: 150-810 mm.
- Rollos de 20, 30 y 50 metros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diám. int. (mm)	Espesor (mm)	Peso (g/m)	Radio curv. (mm)	Trabajo (bar)	Trabajo (psí)	Ruptura (bar)	Ruptura (psi)	Vacío (m H,O)
38	4,4	760	150	6	87	18	261	9
51	5.1	1.060	200	6	87.5	18	261.5	9
76	6,3	1.560	300	5	72	12	174	9
102	7,4	2.350	400	5	58,5	9	1305	9
127	8,6	3.200	510	4,5	36,5	7,5	108.7	9

aitec.cl

Casa Matriz: Eliodoro Yañez N°1812, Providencia, Santiago.
Fono: +56 22 2049 000
Email: ventas@aitec.cl

Sucursal: Augusto Matte 1961, Quinta Normal, Santiago.
Fono: +56 23 264 6970
+56 22 204 9000

Sucursal: Los Carrera 518, Osorno.
Fono: +56 22 204 9000, anexo 1621.
Email: osorno@aitec.cl