

Bombas Purineras AFI

Estas bombas están diseñadas para el manejo de residuos líquidos de animales o de procesos industriales. Son adecuadas para purines densos (hasta 10% de sólido).

Los sólidos de gran tamaño (paja, pasto) presentes en el líquido son triturados por medio de un doble mecanismo de picado.

Disponibles en una amplia gama de modelos con diferentes prestaciones y potencias. Pueden ser accionados por tractores, motores diésel, eléctricos e hidráulicos.



AFI 20



AFI I24



AFI 27



AFI I35



AFI HD



CURVA RENDIMIENTO BOMBAS DODA MODELO AFI

Modelo	Razon	RPM	Rev. Rodete	Caudal (m3/h)														
				24	36	48	60	90	120	150	180	240	300	360	540	720		
				Caudal (l/min)														
				400	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	9000	12000		
AFI-L20	1:6,417	540	3465	H		81	77	74	62									
			CV		24	28	32	42										
AFI-L24K	1:6,2	540	3348	H	106	104	102	98	82	49								
	CV				68	70	73	75	80	86								
AFI-L24	1:1	2900	2900	H	79	77	77	74	62									
			CV		30	32	34	36	42									
AFI-L24/5K	1:6,2	540	3348	H	117	114	112	111	101	88								
			CV		73	76	80	81	87	93								
AFI-L25	1:3,88	540	2096	H			41	40	39	36	30							
	CV					35	36	38	41	43								
	1:4,93	540	2662	H				57	56	52	48	40						
AFI-L25	1:3,55	1000	3350	H					64	68	71	74	70					
			CV							89	87	82	76	48				
AFI-L27	1:3,88	540	2096	H			56	55	52	48	41	30						
	CV					33	35	39	43	46	51							
	1:4,93	540	2662	H			91	90	87	83	76	66						
AFI-L27	1:3,55	1000	3350	H			145	142	138	133	125							
			CV			114	117	127	135	144								
AFI-27HD	1:3,31	824	2727	H				98	96	91	83	73						
			CV					78	85	93	100	108						
AFI-L35	1:2	1000	2000	H			84	83	80	77	72	58						
	CV						69	73	78	82	87	96						
	1:3,88	540	2096	H			94	92	90	86	82	70						
AFI-L35	1:2,88	1000	2380	H			122	119	115	111	106	100						
			CV			110	116	122	128	134	139							
AFI-L35 HD	1:2,73	1000	2730	H					152	152	151	149	140	120				
	CV								197	205	212	220	235	250				
	1:3,05	910	2775	H					152	152	151	149	140	120				
AFI-L35 HD	1:3,31	824	2727	H					197	205	212	220	235	250				
			CV							152	152	151	149	140	120			
AFI-L20 PD	1:1	3000	3000	H			58	50	25									
			CV			20	23	35										
AFI-L27 PD	1:1	1500	1500	H			26	24	19	10								
	CV						17	19	22	24								
	1:1	2000	2000	H			50	48	44	37	25							
	CV						32	36	38	42	45							
AFI-L27 PD	1:1	2500	2500	H			79	77	73	67	56							
			CV			52	57	63	70	76								
AFI-L27 PD	1:1	3000	3000	H			114	112	108	102	91							
			CV			90	97	104	111	119								
AFI-L35 PD	1:1	1500	1500	H			47	45	43	39	33	10						
	CV						30	33	36	38	41	46						
	1:1	2000	2000	H			84	83	80	72	62	58						
AFI-L35 PD	1:1	2500	2500	H			69	73	78	82	87	96						
			CV						134	130	125	120	115					
AFI-L35 PD	1:1	1000	1000	H					124	130	137	144	150					
			CV												53	50	40	33
AFI-L35 PD	1:1	1000	1000	H										42	65	75	110	130
			CV															