Senior

Senior 25°

Cod. 10307

Attacco a vite femm. ***Fem. connection screw*** Raccord fileté fem. ***Conexión con tornillo fem.*** Anschluss mit Schraubenmutter	**Inch**	**2"**
Peso netto ***Net weight*** Poids net ***Peso neto*** Net gewicht	**kg**	**3,8**
Dimensioni imballo ***Packing size*** Dimensions de l'emballage ***Dimensiones del embalaje*** Packung	**cm**	**57x27x38**

Settore
Cod. 10307

Irrigatore di media portata a funzionamento circolare o a settori. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. E' adatto per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di qualsiasi natura ed estensione.

Sprinkler of medium discharge for complete and part circle operation. It is equipped with different interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker providing and uniform distribution of water all over the irrigated area. The great semplicity and the large versatility are amongst its main features, in fact, it can be applied to all kids of land and cultivation.

Arroseur circulaire et à secteur à débit moyen. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet régable qui assûre une pluie très fine et régulière sur toute la surface arrosée. Très importantes parmi ses caractéristiques sont la rationalité des mécanismes et la versatilité d' emploi.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 10 ÷ 22 mm

Aspersores de media capacidad con funcionamiento circular y con sectores a regulación.
Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida.
Entre sus caracteristicas sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

Mitteldruck - Beregner mit mittlerer Tragweite.
Funktioniert mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotierend entweder sektorweise oder Kreisbildend. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Geeignet um Keimlinge, Gemüsefelder und frisch besäte Felder zu beregnen. Mit diesem Beregner sind feste wie mobile Anlagen möglich.

U		P		G		Q			○ Dati relativi ad 1 irrigatore *Values for a single sprinkler* Données pour 1 arros. tout seul *Datos para cada rociador* technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato *Square pattern* Arroseur en carré *Aspersores en cuadrado* Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo *Triangular pattern* Arroseur en triangle *Aspersores en triángulo* Rechteckposition			
Diametro ugello *Nozzle diameter* Diamètre de la bluse *Diámetro de la tobera* Durchmesser der Hauptdüse		Pressione *Pressure* Pression *Presiòn* Wasserdruck im Beregner		Gittata *Jet length* Portée *Chorro* Tragweite		Portata *Capacity* Débit *Capacidad* Kapazität			S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde	D Distanza irrigatori sull'ala piovana *Distance of the sprinklers on the pipeline* Distance des arroseurs sur la conduite de pluie *Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia* max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde	D Distanza irrigatori sull'ala piovana *Distance of the sprinklers on the pipeline* Distance des arroseurs sur la conduite de pluie *Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia* max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	D_1 Distanza fra 2 ali piovane contigue *Distance between 2 contiguous pipelines* Distance entre 2 conduites de pluie *Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas* max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Rohren	S Superficie irrigata *Irrigated area* Surface arrosée *Superficie irrigada* Beregnete Fläche	I Intensità oraria *Rainfall per hour* Pluviométrie horaire *Intensidad horaira* Wassermenge pro Stunde
mm	inch	kg/cm²	lbs/inch	m	feet	l/min	m³/h	G.P.M.	m²	mm/h	m	m²	mm/h	m	m	m²	mm/h
		1.5	22	19	62	130	7,8	34,3	1133	6,9	27	729	10	33	28	924	8,4
12	• 47	2.0	29	22	72	152	9,1	40,2	1520	6,0	31	961	9,5	38	33	1254	7,3
5	• 20	3.0	44	24	78	182	10,9	48,1	1808	6,0	33	1089	10	41	36	1476	7,3
		4.0	56	27	88	211	12,6	55	2289	5,6	38	1444	8,8	46	40	1840	6,9
		2.0	29	23	75	195	11,7	51,5	1661	7,0	32	1024	11	40	34	1360	8,6
14	• 55	3.0	44	28	91	239	14,3	63,2	2461	5,8	39	1521	9,4	48	42	2016	7,1
5	• 20	4.0	56	31	101	277	16,6	73,2	3017	5,5	43	1849	9,0	53	46	2438	6,8
		5.0	70	34	111	309	18,5	81,7	3631	5,1	48	2304	8,0	59	51	3009	6,2
		2.0	29	24	78	247	14,8	65,3	1808	8,2	33	1089	13	41	36	1476	10
16	• 63	3.0	44	30	98	303	18,2	80,1	2826	6,4	42	1764	10	52	45	2340	7,8
5	• 20	4.0	56	34	111	351	21,0	92,8	3631	5,8	48	2304	9,1	59	51	3009	7,0
		5.0	70	36	118	391	23,4	103	4069	5,7	51	2601	9,0	62	54	3348	7,0
		2.0	29	24	78	309	18,5	81,7	1808	10,2	33	1089	17	41	36	1476	12
18	• 71	3.0	44	32	105	378	22,7	100	3215	7,0	45	2025	11,2	55	48	2640	8,6
5	• 20	4.0	56	35	115	436	26,2	115	3846	6,8	49	2401	10,8	60	52	3120	8,4
		5.0	70	38	125	487	29,2	128	4354	6,5	53	2809	10	65	57	3705	7,9
		2.0	29	25	82	376	22,5	99,4	1962	11,4	35	1225	18	43	37	1591	14
20	• 78	3.0	44	33	100	460	27,6	121	3419	8,0	46	2116	13	57	49	2793	10
5	• 20	4.0	56	37	122	532	31,9	140	4298	7,4	52	2704	11,8	64	55	3520	9,1
		5.0	70	41	135	594	35,6	157	5281	6,8	57	3249	11	70	61	4270	8,4

AITEC INNOVACION TECNOLOGICA
Eliodoro Yañez 1812, Fono: (56)2-22 049 000
Providencia, Santiago, Chile
ventas@aitec.cl – www.aitec.cl

Senior



CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30793	1	3	Corpo esterno	ottone
20195	1	6	Boccola di base alla bronzina braccio	acc. inox
3010188	1	7	Cappello coprimolla	nylon
3010189	1	8	Molla movimento braccio	acc. inox
3010274	1	10	Molla di frizione	acc. inox
30803	1	10a	Cappello coprimolla frizione	nylon
30804	1	11	Rondella di battuta molla	wulcoll.
30805	1	11a	Rondella antifrizione molla	teflon
30805	1	12a	Rondella antifrizione	teflon
30804	2	13	Rondella di tenuta	wulcoll.
3010496	1	13a	Rondella	gomma
30566	4	14	Boccaglio principale	nylon
20180	1	15	Rompigetto superiore	ottone
30359	1	16	Registro rompigetto superiore	ottone
301010	2	17	Rondella di battuta leve scatto	ottone
30811	2	18	Anelli di fermo inversione	nylon
3010190	1	19	Leva a scatto	nylon
30992	1	19a	Spina per leva scatto	acc. inox
3010191	1	20	Leva a battente	nylon
3010192	1	20a	Spina per leva battente scatto	acc. inox
30997	1	21	Leva custodia molla scatto	ottone
301016	1	22	Molla scatto	acc. inox
20182	1	23	Perno di fulcro leva battente scatto	acciaio
3010193	1	24	Quarcella leva scatto	nylon
30821	2	25a	Molle alle viti di fermo inversione	acc. inox
3010194	1	26	Pastiglia battente braccio	nylon
30530	1	27	Vite fiss. rompigetto	acc. inox
30280	1	28	Boccaglio secondario	nylon
30339	1	29	Collarino porta rompigetto secondario	nylon
30371	1	30	Copiglia fermo cappello	acc. inox
30211	1	31	Ghiera boccaglio principale	nylon
30567	1	32	Guarnizione boccagli principale	gomma
20181	1	33	Tubo di lancio	alluminio
3010195	1	34	Testata tubo di lancio	alluminio
30336	1	35	Registro rompigetto inferiore	ottone
30337	1	36	Molla registro rompigetto inferiore	acc. inox
30374	1	37	Molla registro rompigetto superiore	acc. inox
3010197	1	39	Morsetto per supporto	alluminio

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30500	4	40	Viti fiss. morsetto 6 x 25 TE	acc. inox
30511	4	41	Dadi per viti fiss. morsetto	acc. inox
301015	1	42	Perno di fulcro leva scatto	acc. inox
3010182	2	43	Rondella alla manop. p. vite fermo inv.	alluminio
10310	1	01	Carter	
10311	1	02	Braccio oscillante	
10179	1	04	Corpo interno tubo Ø 42x3	
10315	1	015	Rompigetto completo	
10156	1	018	Anello completo	
10313	1	019	Leva scatto	
10314	1	020	Leva battente	
10430	2	025	Vite di fermo inversione	
10105	1	029	Collarino completo	
10312	1	038	Supporto porta perno braccio	

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.

Rev. 09 - 01/2014