Indica este

tamaño de

Desmontable

## **TOPAZ TROUGH VALVE**

### FICHA TÉCNICA





#### Descripción


Las válvulas de abrevadero Topaz son válvulas de flotador para el llenado automático de abrevaderos, depósitos, cisternas, etc. La válvula esta diseñada para montaje sobre o bajo agua. El flotador acciona una pequeña válvula piloto que a su vez acciona el diafragma de la válvula principal. La válvula de abrevadero Topaz es [la opción] ideal donde se requiere un alto flujo, una construcción compacta, robusta, anticorrosiva y alto nivel de adaptabilidad.

#### **Aplicaciones**

Para mantener el nivel de agua en:


- Abrevaderos para animales
- Depósitos de almacenamiento
- Cisternas
- Sistemas de aire acondicionado
- Sistemas de limpieza de alta presión
- Aplicaciones en irrigación

#### Gráfico de flujo



#### Características

- Alto flujo
- Construcción compacta y robusta
- Instalación horizontal o vertical
- Fabricado con materiales anti corrosivos
- Se cierra lentamente para minimizar el golpe de ariete
- Diferencial de nivel de agua de 20 a 60 mm (¾" - 2½") (aumenta cuando la presión de agua aumenta)
- Rango de presión de 0,3 a 7 bar (5 - 100 psi)
- Posición del flotador fácilmente ajustable sin herramientas
- La válvula tiene un dispositivo de bloqueo en la posición de cierre
- Tiene un acceso para conectar el dispositivo anticongelante Frostpro



<b>Opciones</b>								
	BSP				NPT			
Entrada	1/2"	3/4″	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 ¼″
Base STD cola corta		✓	1	✓		✓	✓	
Base desmontable cola corta		1	1	✓		<b>√</b>	✓	<b>✓</b>
Base desmontable cola larga	<b>√</b>	1	1	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓
Cola larga: Disponible solamente con base								

Cola larga: Disponible solamente con base desmontable.
Suministrada con contratuerca y

Suministrada con contratuerca y arandela de retén.

Nota: Apto para cualquier posición de montaje

**Flotadores:** Flotadores de 125 mm de ancho de suministro estándar.

Flotadores de 70 mm y 95 mm opcionales Nota: Apto para entrada por arriba solamente.

Estándar	Optional	Optional		
125mm	70mm	95mm		

# Especificaciones de la válvula de abrevadero Topaz

Producto Código		Entrada	Código	Opciones	Código
Topaz	TPV	½" bsp/npt	15	Base desmontable	D
Trough Valve		3/4" bsp/npt	20	Base de cola larga	LT
		1" bsp	25		
		1" npt	1	70mm wide Float	F70
		1 ¼" bsp	32	95mm wide Float	F95
		1 ¼" npt	114		

Ejemplo: Una válvula de abrevadero Topaz con entrada roscada de ¾" bsp, base desmontable, rosca de cola larga tiene el siguiente número de referencia: TPV20D LT

Nota: Si no se especifican las opciones se suministrarán los modelos estándar

Nota: El producto puede presentar ligeras variaciones debido a su continuo desarrollo.